

# WA LF PN10

Pripojovací diel ... LF, PN 10, oceľ

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	Privárací nákrúžok s voľnou prírubou v úrovni tlaku PN10
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením
<b>Norma</b>	DIN 2673 DIN EN 1092-1
<b>Použitie</b>	spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Materiál</b>	Nákrúžok z ocele Voľná príruha z ocele



## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	D: (mm)	d1 (mm)	K (mm)	D (mm)
WA 010 LF PN10	10	10	90	40	60	14
WA 013 LF PN10	13	10	95	45	65	14
WA 020 LF PN10	20	10	105	58	75	14
WA 025 LF PN10	25	10	115	68	85	14
WA 032 LF PN10	32	10	140	78	100	18
WA 040 LF PN10	40	10	150	88	110	18
WA 050 LF PN10	50	10	165	102	125	18
WA 065 LF PN10	65	10	185	122	145	18
WA 080 LF PN10	80	10	200	138	160	18
WA 100 LF PN10	100	10	220	158	180	18
WA 125 LF PN10	125	10	250	188	210	18
WA 150 LF PN10	150	10	285	212	240	22

## Varianty produktu

WA LF PN10 VA Pripojovací diel ... LF, PN 10, VA, Nákrúžok z ušľachtilej ocele