

# WA LV PN6 VA

Pripojovací diel ... LV, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b> | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice   |
| <b>Prípojka 1</b>      | Prívarená príruha v úrovni tlaku PN6  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | s plochým tesnením  |
| <b>Norma</b>           | DIN 2631<br>DIN EN 1092-1   |
| <b>Použitie</b>        | spájkované vyhotovenie odolné voči teplote do 200 °C<br>zvárané vyhotovenie z ušľachtilej ocele odolné voči teplote do 550 °C |
| <b>Vyhotovenie</b>     | priame  |
| <b>Materiál</b>        | Ušľachtilá oceľ   |



## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie        | DN  | PN (bar) | D:<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | D<br>(mm) |
|------------------|-----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LV PN6 VA | 10  | 6        | 75         | 35         | 50        | 11        |
| WA 013 LV PN6 VA | 13  | 6        | 80         | 40         | 55        | 11        |
| WA 020 LV PN6 VA | 20  | 6        | 90         | 50         | 65        | 11        |
| WA 025 LV PN6 VA | 25  | 6        | 100        | 60         | 75        | 11        |
| WA 032 LV PN6 VA | 32  | 6        | 120        | 70         | 90        | 14        |
| WA 040 LV PN6 VA | 40  | 6        | 130        | 80         | 100       | 14        |
| WA 050 LV PN6 VA | 50  | 6        | 140        | 90         | 110       | 14        |
| WA 065 LV PN6 VA | 65  | 6        | 160        | 110        | 130       | 14        |
| WA 080 LV PN6 VA | 80  | 6        | 190        | 128        | 150       | 18        |
| WA 100 LV PN6 VA | 100 | 6        | 210        | 148        | 170       | 18        |
| WA 125 LV PN6 VA | 125 | 6        | 240        | 178        | 200       | 18        |
| WA 150 LV PN6 VA | 150 | 6        | 265        | 202        | 225       | 18        |

## Varianty produktu

WA LV PN6 Pripojovací diel ... LV, PN 6, oceľ, Oceľ