

GTH ZOLL
Vodiaci pás, GTH


HANSA FLEX

Vlastnosti

Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Pevnosť v tlaku podľa DIN 53454 (N/mm2)	350 N/mm2
Plošný tlak	50 N/mm2
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	130 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	vložte do drážky
Materiál	Vodiaci krúžok: Laminát z polyesterovej živice a tkaniva zo syntetického vlákna s PTFE







Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Poznámka

Kalkulácia priečnej sily; F= p x D x L x n
F= maximálna priečna sila (N)
p= Maximálny plošný tlak (N/mm2)
D x L= premietnutá plocha (mm2)
n= Počet krúžkov

Popis

Možnosť dodávky ako metrový tovar.
jednoduché spracovanie drážky na zabudovanie a montáž
nízky koeficient trenia.
vysoká nosnosť

Pokyny pre objednanie

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosím obráťte na nás.

Výrobok

Označenie	e (mm)	e	D (mm)	D
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.