

SKS IR FS UDK

Konektor násuvnej spojky

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Konštrukcia | s plochým tesnením |
| Prípojka 1 | Vnútorň závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| Norma | ISO 16028 |
| Zvyškový tlak: | Je možné pripojenie pod tlakom. (len strana konektora) |
| Doplňková charakteristika | pripojiteľné pri zvyškovom tlaku 250 bar |
| kompatibilný s | Stucchi |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN* | Pripojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|--------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IR 1 FS UDK | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKS 10 IR 2 FS UDK | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 13 IR 2 FS UDK | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 13 IR 3 FS UDK | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 13 IR 4 FS UDK | 12 | G 1/2" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 20 IR 3 FS UDK | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 20 IR 4 FS UDK | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKS 20 IR 5 FS UDK | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |
| SKS 25 IR 5 FS UDK | 25 | G 1" -11 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený