

## Vlastnosti

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>           | v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov |
| <b>Konštrukcia</b>               | s plochým tesnením                               |
| <b>Prípojka 1</b>                | Vnútorný závit UN/UNF                            |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarom F             |
| <b>Norma</b>                     | ISO 16028  |
| <b>Doplnková charakteristika</b> | pre príklepovú prevádzku                         |
| <b>kompatibilný s</b>            | Stucchi  |
| <b>Materiál</b>                  | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | galvanický povlak                                |



## Výrobok

| Označenie                | DN* | Prípojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak<br>(bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min.<br>(°C) | Teplota minerálneho oleja max.<br>(°C) |
|--------------------------|-----|-------------------|---------|---------------------------|----------|--|--|
| <b>SKS 20 IJ 5 FS HA</b> | 19  | UN 1.1/16" -12    | 5       | 350,0                     | 4        | -25                                    | 100                                    |
| <b>SKS 25 IJ 5 FS HA</b> | 25  | UN 1.5/16" -12    | 5       | 350,0                     | 4        | -25                                    | 100                                    |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka