

SKF IR FS

Závitová spojka, pevná polovica, s plochým tesnením

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Konštrukcia | s plochým tesnením |
| Prípojka 1 | Vnútorý závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s | Stucchi VEP |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | Veľkosť | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|----------------|---------|-----|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKF 06 IR 1 FS | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKF 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 13 IR 2F S | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKF 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKF 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKF 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Príslušenstvo

SKF ZUBS FS ALU Ochrana proti prachu pre SKF FS