

# SKF IR FS

Závitová spojka, pevná polovica, s plochým tesnením

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	s plochým tesnením
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>kompatibilný s</b>	Stucchi VEP
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKF 06 IR 1 FS</b>	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
<b>SKF 10 IR 2 FS</b>	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 2F S</b>	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 13 IR 3 FS</b>	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 3 FS</b>	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 20 IR 4 FS</b>	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 4 FS</b>	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 25 IR 5 FS</b>	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKF 32 IR 5 FS</b>	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Príslušenstvo

**SKF ZUBS FS ALU** Ochrana proti prachu pre SKF FS