

# SKL IR FS

Závitová spojka, voľná polovica, s plochým tesnením

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konštrukcia	s plochým tesnením
Prípojka 1	Vnútrotný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
kompatibilný s	Stucchi VEP
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	Veľkosť	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKL 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Príslušenstvo

SKL ZUBS FS ALU Ochrana proti prachu pre SKL FS