

# SKL IR FS

Závitová spojka, voľná polovica, s plochým tesnením

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Konštrukcia       | s plochým tesnením                                       |
| Prípojka 1        | Vnútorý závit BSP, valcový                               |
| Tvar tesnenia 1   | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s    | Stucchi VEP  |
| Materiál          | Oceľ   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak  |



## Výrobok

| Označenie      | Veľkosť | DN* | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|----------------|---------|-----|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1       | 6   | G 1/4" -19        | 400,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2       | 10  | G 3/8" -19        | 350,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2       | 12  | G 1/2" -14        | 350,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3       | 12  | G 1/2" -14        | 350,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3       | 19  | G 3/4" -14        | 350,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4       | 19  | G 3/4" -14        | 350,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4       | 25  | G 1" -11          | 325,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5       | 25  | G 1" -11          | 325,0                  | -25                                 | 100                                 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5       | 31  | G 1.1/4" -11      | 300,0                  | -25                                 | 100                                 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Príslušenstvo

SKL ZUBS FS ALU Ochrana proti prachu pre SKL FS