

# SKM IN FS 700

Násuvná spojka, hrdlo, s plochým tesnením, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
<b>Konštrukcia</b>	s plochým tesnením
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorný závit NPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>kompatibilný s</b>	Stucchi HP
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
<b>SKM 06 IN FS 700</b>	6	NPT 1/4" -18	1	700,0	-25	100
<b>SKM 06 IN 10 FS 700</b>	6	NPT 3/8" -18	1	700,0	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

## Príslušenstvo

**SKM ZUBS FS** Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS