

SKM IR FS 700

Násuvná spojka, hrdlo, s plochým tesnením, 700 bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď. |
| Konštrukcia | s plochým tesnením |
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| kompatibilný s | Stucchi HP |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN* | Prípojovací závit | Veľkosť | Prevádzkový tlak (bar) | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|-------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR FS 700 | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 700,0 | -25 | 100 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Príslušenstvo

SKM ZUBS FS Ochrana proti prachu pre hrdlá spojky, SKM..FS