HK NTM

Spínač teploty - hladiny HK NTM

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 1 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prípojka	G 3/4" vonkajší závit
Prevádzkové napätie	max. 230V AC
Elektrické pripojenie	Prístrojová zástrčka M3 (3 pólová)
Krytie	IP 65
Materiál	Plavák SK 601 - tvrdý PU Spájacia trubka - mosadz Tesnenie: NBR
Hysterézia	± 5 K





Popis

po jednom pevne nastavenom spínacom bode (rozpojovač) pre hladinu a teplotu

Výrobok

Označenie	D (mm)	Spínací bod (°C)	Spínací bod (mm)	Hmotnosť (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Spínací bod (°C) = Spínací bod teploty – Spínací bod (mm) = Spínací bod hladiny

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.