
# HK NTM

Spínač teploty - hladiny HK NTM

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzkový tlak** | max. 1 bar |
| **Prevádzková teplota max.** | 80 °C |
| **Prípojka** | G 3/4" vonkajší závit |
| **Prevádzkové napätie** | max. 230V AC |
| **Elektrické pripojenie** | Prístrojová zástrčka M3 (3 pólová) |
| **Krytie** | IP 65 |
| **Materiál** | Plavák SK 601 - tvrdý PU<br>Spájacia trubka - mosadz<br>Tesnenie: NBR |
| **Hysterézia** | ± 5 K |






## Popis

po jednom pevne nastavenom spínacom bode (rozpojovač) pre hladinu a teplotu

## Výrobok

| Označenie | D (mm) | Spínací bod (°C) | Spínací bod (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK NTM M3 140 60NC 280** | 280 | 60 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 70NC 280** | 280 | 70 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 140 80NC 280** | 280 | 80 | 140 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 60NC 280** | 280 | 60 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 70NC 280** | 280 | 70 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 190 80NC 280** | 280 | 80 | 190 | 0,30 |
| **HK NTM M3 320 60NC 370** | 370 | 60 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 70NC 370** | 370 | 70 | 320 | 0,40 |
| **HK NTM M3 320 80NC 370** | 370 | 80 | 320 | 0,40 |

Spínací bod (°C) = Spínací bod teploty – Spínací bod (mm) = Spínací bod hladiny

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*