

# HK TAP 115

Vetracie a plniace filtre nádrží

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	Upevnenie príruby na zásobníku, s plniacim sitom s indikátorom znečistenia
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Veko z plastu Tesnenie: NBR Sito z ocele
<b>Množstvo vzduchu</b>	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2



## Poznámka

uvedená jemnosť filtra platí pre vzduchový filter

## Popis

Pre ventiláciu hydraulických nádrží v systémoch s vysokými objemovými prietokmi, resp. s rýchlymi zmenami objemu nádrže.

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra ( $\mu\text{m}$ )	Množstvo vzduchu (L/min)	A: (mm)	Upevnenie	D (mm)	Rozstupová kružnica (mm)	$\varnothing$ A (mm)	Otvor zásobníka	Hmotnosť (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

## Príslušenstvo

HK A115 Vložka filtra pre plniaci a vetrací filter TAP