HD 700 PLUS
VT hadica

HANSA-FLEX

Vlastnosti



Oblasť použitia	Applications with a low bend radius and high impulse loads hydrostatické pohony Stavebné stroje Premiestňovače zeminy Poľnohospodárske stroje Lisy
Norma	
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	štyri (do MS 25) alebo šesť (od MS 32) špirál z vysoko pevného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči teplote, ozónu a oteru
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	121 °C
Zmena dĺžky	+ 2 % až - 2 %
Médiá	Báza minerálneho oleja Minerálny olej Glykol Voda (0 °C až + 70 °C) Emulzie voda-olej
Skúška impulzu	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Poznámka

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.