# HK HBM / HBE

Elektro-hydraulické čerpadlá 700 bar

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Konfigurácia a dodávka na vyžiadanie<br>s ručnými alebo elektromagnetickými ventilmi |
| **Prevádzkový tlak** | max. 700 bar |
| **Objemový prietok** | 0,36 - 4,00 l/min |



## Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

Elektro-hydraulické čerpadlá (kompaktné agregáty) pre zásobovanie valcov so stredným a veľkým zaťažením
Veľkosť nádrže: 2,5 - 100 litrov (nádrže z ocele alebo hliníka)
Elektromotory pre 115V, 230V, 400V
Voliteľné príslušenstvo: Ochranné strmene, dopravné valce, olejové chladiče

## Pokyny pre objednanie

Nie je skladované, konfigurácia (v pevnom odstupňovaní) a dodávka na vyžiadanie!

## Výrobok

| Označenie | Vyhotovenie |
|---|---|
| **Elektrohydraulische Pumpe HBM** | Rozvádzací ventil manuálne spínateľný |
| **Elektrohydraulische Pumpe HBE** | Rozvádzací ventil elektricky spínateľný |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| **GKS** | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| **PNY 2100 HN** | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| **PHY 2100** | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Závitová spojka, voľná polovica |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Závitová spojka, pevná polovica |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*