

### Vlastnosti

Vyhotovenie	Konfigurácia a dodávka na vyžiadanie s ručnými alebo elektromagnetickými ventilmi
Prevádzkový tlak	max. 700 bar
Objemový prietok	0,36 - 4,00 l/min



### Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Popis

Elektro-hydraulické čerpadlá (kompaktné agregáty) pre zásobovanie valcov so stredným a veľkým zaťažením

Veľkosť nádrže: 2,5 - 100 litrov (nádrže z ocele alebo hliníka)

Elektromotory pre 115V, 230V, 400V

Voliteľné príslušenstvo: Ochranné strmene, dopravné valce, olejové chladiče

### Pokyny pre objednanie

Nie je skladované, konfigurácia (v pevnom odstupňovaní) a dodávka na vyžiadanie!

### Výrobok

Označenie	Vyhotovenie
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Rozvádzač ventil manuálne spínateľný
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Rozvádzač ventil elektricky spínateľný

### Príslušenstvo

NY 2100	Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky
GKS	Gumová ochrana proti zalomeniu
PNY 2100 HN	Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN
PHY 2100	Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100
SKL HN SP	Závitová spojka, voľná polovica
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP	Závitová spojka, pevná polovica
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pre SKF..SP