
# PA 700 SK6 15 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 15°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Doplnková charakteristika** | cone SAE fitting |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |






## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SK6 15 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 57,4 | M 12 x 50 | 199,1 | 14,0 | 57,2 | 27,8 | 27,0 | 13 |
| **PA 732 SK6 15 L 20 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 57,4 | | 229,0 | 20,0 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| **PA 732 SK6 40 15 L 20 PL** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 254,0 | 20,3 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 740 SK6 15 PLUS** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 293,0 | 25,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| **PA 750 SK6 15 PLUS** | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 303,0 | 25,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **FS** | Tesnenie pre príruby SAE a ISO |
| **SCHRAUBE M** | Skrutka s vnútorným šesťhranom |
| **SCHRAUBE M VZ** | Skrutka s vnútorným šesťhranom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*