

# PA 700 SK6 110 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 110°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia</b>           | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS |
| <b>Prípojka 1</b>                | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI               |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | s plochým tesnením s O-krúžkom SF             |
| <b>Zapojenie</b>                 | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)       |
| <b>Rozsah dodávky</b>            | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu  |
| <b>Doplnková charakteristika</b> | cone SAE fitting                              |
| <b>Materiál</b>                  | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | galvanický povlak                             |



## Výrobok

| Označenie              | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | M metr. | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) |
|------------------------|----|--------|--------|-----------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PA 740 SK6 110 PLUS    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 68,4       |         | 205,0      | 160,0      | 79,3       | 36,5      | 40,0      | 17        |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"              | 83,5       |         | 202,0      | 187,0      | 96,8       | 44,5      | 50,0      | 21        |

## Príslušenstvo

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>FS</b>            | Tesnenie pre príruby SAE a ISO |
| <b>SCHRAUBE M</b>    | Skrutka s vnútorným šesťhranom |
| <b>SCHRAUBE M VZ</b> | Skrutka s vnútorným šesťhranom |