PA 700 SK6 120 PLUS


Swage fitting, SK6 angle 120°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 PLUS
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Doplnková charakteristika	cone SAE fitting
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak





Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 740 SK6 120 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		178,0	185,0	79,3	36,5	40,0	17

Príslušenstvo

FS	Tesnenie pre príruby SAE a ISO
SCHRAUBE M	Skrutka s vnútorným šesťhranom
SCHRAUBE M VZ	Skrutka s vnútorným šesťhranom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.