


KOMP-SW VA

Kompensátory z ušľachtilej ocele so zváranými koncami

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použitie	Kompensátor pre absorpciu vibrácií axiálnych, laterálnych a angulárnych pohybov pre privarenie do potrubia
Vyhotovenie	viacvlnový vlnovec, podľa menovitej šírky a úrovne tlaku viacstenný obojstranné zvárané konce
Materiál	Vlnovec z ušľachtilej ocele. Zvárané konce z ocele / ušľachtilej ocele
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	550 °C



Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompensátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompensátorov (pozri prídavné dokumenty).

Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompensátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.

Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompensátora.

V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompensátora.

Výrobok

Označenie

Edelstahl-Komp. m. Schweißende