

# KOMP-LOS VA

Kompenzátory z ušľachtilej ocele s voľnými prírubami

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Kompenzátor pre absorpciu vibrácií
<b>Vyhotovenie</b>	viacvlnový vlnovec, podľa menovitej šírky a úrovne tlaku viacstenný obojstranne voľná príruha
<b>Materiál</b>	Vlnovec z ušľachtilej ocele Voľná príruha z ocele / ušľachtilej ocele
<b>Teplota min.</b>	-200 °C
<b>Teplota max.</b>	550 °C



## Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompenzátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompenzátorov (pozri prídavné dokumenty).

Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompenzátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.

Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompenzátoru.

V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

## Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompenzátoru.

## Výrobok

Označenie

Edelstahl-Komp. m. Losflansch