

KOMP-LOS PTFE

Kompenzátory z PTFE s voľnými prírubami

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použitie	Kompenzátor pre absorpciu dilatácie alebo ako redukcia hluku s nízkymi prestavnými silami
Vyhotovenie	viacvlnový vlnovec s vonkajšími opornými krúžkami z ušľachtilej ocele Obruba z PTFE s obojstrannými voľnými prírubami
Materiál	Vlnovec z PTFE Voľná príruha z ocele / ušľachtilej ocele
Teplota min.	-50 °C
Teplota max.	220 °C



Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompenzátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompenzátorov (pozri prídavné dokumenty).

Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompenzátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.

Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompenzátoru.

V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompenzátoru.

Výrobok

Označenie

PTFE-Komp. m. Losflanschen