

# KOMP-LOS PTFE

Kompensátory z PTFE s voľnými prírubami

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Použitie</b>	Kompensátor pre absorpciu dilatácie alebo ako redukcia hluku s nízkymi prestavnými silami
<b>Vyhotovenie</b>	viacvlnový vlnovec s vonkajšími opornými krúžkami z ušľachtilej ocele Obruba z PTFE s obojstrannými voľnými prírubami
<b>Materiál</b>	Vlnovec z PTFE Voľná príruha z ocele / ušľachtilej ocele
<b>Teplota min.</b>	-50 °C
<b>Teplota max.</b>	220 °C



## Poznámka

Vzhľadom na to, že tieto kompensátory často nie sú štandardným artiklom, poukazujeme pri výbere vyhotovenia na dotazník pre výber kompensátorov (pozri prídavné dokumenty).

Z týchto informácií pre vás samozrejme vyrobíme kompensátor, ktorý je presne zosúladený s vašimi potrebami.

Pri zabudovaní dodržiavajte platný návod na zabudovanie vášho kompensátora.

V prípade otázok obráťte sa na obchodný úsek kovové hadice.

## Pokyny pre objednanie

Termín dodávky závisí v značnej miere od materiálu a vyhotovenia kompensátora.

## Výrobok

Označenie

**PTFE-Komp. m. Losflanschen**