

Vlastnosti

Oblasť použitia	Všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.
Konštrukcia	s plochým tesnením
Prípojka 1	Vnútorný závit NPT
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Zámenné so spojkami podľa ISO 16028.

Popis

Násuvná spojka s plochým tesnením pre malé straty únikom oleja príp. vniknutie vzduchu pri spojovaní.

Pre vysoký prietok pri minimálnej tlakovej strate.

Vhodné pre použitie v oblastiach citlivých na znečistenie prostredia.

Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Veľkosť	Prevádzkový tlak (bar)	Teplota minerálneho oleja min. (°C)	Teplota minerálneho oleja max. (°C)
SKS 10 IN 2 FS	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 2 FS	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
SKS 13 IN 3 FS	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koeficient bezpečnosti spojený