

# FH (6000 PSI)

Delená príruha SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Rad tlakov        | 6000 psi               |
| Norma             | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| Vyhotovenie       | priame                 |
| Konštrukcia       | Delená príruha SAE     |
| Upevnenie         | Otvor pre skrutku      |
| Rozsah dodávky    | iba príruha            |
| Materiál          | S355J2G3 (ST52.3)      |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak      |



## Poznámka

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

## Výrobok

| Označenie | PB 10.9<br>(bar) | Veľkosť | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | V<br>(mm) | I<br>(mm) | D<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|-----------|------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FH 6001   | 420              | 1/2"    | 32,5       | 24,6      | 40,5      | 56         | 9,1       | 23,6      | 22        | 16        | 7,2       | 8,7       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 6002   | 420              | 3/4"    | 42,1       | 32,5      | 50,8      | 71         | 11,9      | 30,0      | 28        | 19        | 8,3       | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| FH 6003   | 420              | 1"      | 48,4       | 38,9      | 57,2      | 81         | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 13,0      | M 12 x 45 | -              |
| FH 6013   | 420              | 1"      | 48,4       | 38,9      | 57,2      | 81         | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 12,0      | -         | 7/16" x 1.3/4" |
| FH 6004   | 420              | 1.1/4"  | 54,8       | 44,5      | 66,7      | 95         | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 14,7      | M 14 x 45 | -              |
| FH 6044   | 420              | 1.1/4"  | 54,8       | 44,5      | 66,7      | 95         | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 13,5      | -         | 1/2" x 1.3/4"  |
| FH 6005   | 420              | 1.1/2"  | 64,3       | 51,6      | 79,4      | 113        | 18,3      | 47,5      | 43        | 30        | 12,1      | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| FH 6006   | 420              | 2"      | 80,2       | 67,6      | 96,8      | 133        | 22,2      | 56,9      | 52        | 37        | 12,1      | 21,0      | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

Ø = Vonkajší priemer rúrky – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak

## Varianty produktu

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Delená príruha SAE, Ušľachtilá oceľ

## Príslušenstvo

|              |  |
|--------------|--|
| AFS SCHR M   | Súprava metrických skrutiek, vnútorný šesťhran |
| AFS SCHR U   | Súprava skrutiek UNC, vnútorný šesťhran        |
| AFS SCHRAUBE | Skrutka s vnútorným šesťhranom                 |