

# VF (6000 PSI)

Plná príruha SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Rad tlakov        | 6000 psi                 |
| Konštrukcia       | Plná príruha SAE         |
| Norma             | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 |
| Upevnenie         | Otvor pre skrutku        |
| Rozsah dodávky    | iba príruha              |
| Materiál          | Oceľ                     |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak        |



## Poznámka

Odporúčané skrutky sú uvedené v stĺpcoch M (meter) alebo M (unc).

## Výrobok

| Označenie  | Veľkosť príruhy | PB 10.9 | A:   | B    | C    | D:   | E    | F     | G    | V    | I    | D    | M metr.   | M unc          |
|------------|-----------------|---------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|----------------|
|            |                 | (bar)   | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |                |
| VF 6001    | 1/2"            | 400     | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56   | 18,2 | 47,2  | 22   | 16   | 7,2  | 8,7  | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| VF 6002    | 3/4"            | 400     | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71   | 23,8 | 60,0  | 28   | 19   | 8,3  | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| VF 6003    | 1"              | 400     | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81   | 27,8 | 69,9  | 33   | 24   | 9,0  | 13,0 | M 12 x 45 | -              |
| VF 6003-12 | 1"              | 400     | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81   | 27,8 | 69,9  | 33   | 24   | 9,0  | 12,0 | -         | 7/16" x 1.3/4" |
| VF 6004    | 1.1/4"          | 400     | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95   | 31,8 | 77,2  | 38   | 27   | 9,8  | 14,7 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| VF 6005    | 1.1/2"          | 400     | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113  | 36,5 | 95,0  | 43   | 30   | 12,1 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| VF 6006    | 2"              | 400     | 80,2 | 67,6 | 96,8 | 133  | 44,5 | 113,8 | 52   | 37   | 12,1 | 21,0 | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Príslušenstvo

|               |  |
|---------------|--|
| AFS SCHR M    | Súprava metrických skrutiek, vnútorný šesťhran |
| AFS SCHR U    | Súprava skrutiek UNC, vnútorný šesťhran        |
| SCHRAUBE M    | Skrutka s vnútorným šesťhranom                 |
| SCHRAUBE M VZ | Skrutka s vnútorným šesťhranom                 |