

## Vlastnosti

|   |  |
|---|--|
| <b>Prípojka</b>   | Prípojky oleja: A + B = G 1/2";<br>únikový olej = G 1/4"   |
| <b>Vyhotovenie</b>  | Economy variant<br>always connect drain line<br>Four hole flange bolt circle 106,4<br>Hriadel Ø 32mm |
| <b>Vstupný a spätný tlak s vedením únikového oleja max.</b> | 210 bar  |



## Poznámka

Odporúča sa všeobecné pripojenie vedenia únikového oleja!

## Výrobok

| Označenie     | Prietok max.<br>(L/min) | Hltnosť<br>(cc) | Otáčky min.<br>(rpm) | Otáčky max.<br>(rpm) | Krútiaci moment max.<br>(N-m) | Spád tlaku max.<br>(bar) | Pmax. at 0-100 rpm<br>(bar) | Pmax. at 100-300 rpm<br>(bar) | Pmax. at 300 rpm<br>(bar) | D<br>(mm) | Hmotnosť<br>(kg) |
|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| HK HM BMS 080 | 65                      | 80,5            | 10                   | 810                  | 194                           | 175                      | 100                         | 50                            | 20                        | 167       | 9,8              |
| HK HM BMS 100 | 75                      | 100,5           | 10                   | 750                  | 242                           | 175                      | 100                         | 50                            | 20                        | 170       | 10,0             |
| HK HM BMS 125 | 75                      | 126,3           | 8                    | 600                  | 303                           | 175                      | 100                         | 50                            | 20                        | 175       | 10,3             |
| HK HM BMS 160 | 75                      | 160,8           | 8                    | 470                  | 358                           | 160                      | 100                         | 50                            | 20                        | 181       | 10,7             |
| HK HM BMS 200 | 75                      | 200,9           | 8                    | 375                  | 438                           | 160                      | 100                         | 50                            | 20                        | 188       | 11,1             |
| HK HM BMS 250 | 75                      | 252,6           | 8                    | 300                  | 440                           | 125                      | 100                         | 50                            | -                         | 197       | 11,6             |
| HK HM BMS 315 | 75                      | 321,5           | 8                    | 240                  | 530                           | 125                      | 100                         | 50                            | -                         | 208       | 12,3             |
| HK HM BMS 400 | 75                      | 401,9           | 8                    | 180                  | 562                           | 100                      | 100                         | 50                            | -                         | 222       | 13,2             |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Hodnoty pre točivý moment a spád tlaku platia pre trvalú prevádzku – pmax. = max. tlak

## Príslušenstvo

HK V0 590 Nárazový ventil

## Náhradné diely

HK HM BM DS Tesniaca súprava pre hydraulický planétový motor CN