

FI SG E MP

Filtračná vložka pre sací filter MP

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie bez obtokového ventilu



Teplota min. -25 °C

Teplota max. 110 °C

Materiál Tesnenie: NBR

Prevádzkový tlak max. 12 bar

Filter material drôtené tkanivo



Popis

Tieto filtre chránia hydraulické čerpadlá pred hrubým znečistením zo zásobníka. Montujú sa ponorené v zásobníku.

Pokyny pre objednanie

dodáva sa na vyžiadanie: ďalšie jemnosti filtra, iné závit, filtre s obtokom alebo magnetom

Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm ²)	Q _{max} (L/min)	G1	D (mm)	Ø B (mm)	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
FI SG E MP 0078 M90	90	290	20	G 3/8"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0078 M90 1/2	90	290	28	G 1/2"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0095 M90 1/2	90	470	28	G 1/2"	95,0	70,0	41	0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4	90	470	66	G 3/4"	95,0	70,0	41	0,22
FI SG E MP 0135 M90 1 1/4	90	1046	170	G 1, 1/4"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0135 M90 1 1/2	90	1046	170	G 1, 1/2"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0140 M90 3/4	90	720	66	G 3/4"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 1	90	720	130	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M250 1	250	720	900	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 1 1/2	90	2000	250	G 1, 1/2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0140 M90 2	90	2000	470	G 2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0225 M90 1 1/4	90	1850	170	G 1, 1/4"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 1 1/2	90	1850	250	G 1, 1/2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 2	90	1850	470	G 2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0262 M90 2	90	3550	470	G 2"	262,0	130,0	69	1,25
FI SG E MP 0270 M90 2 1/2	90	3550	840	G 2, 1/2" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0270 M90 3	90	3620	980	G 3" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0330 M90 3	90	4160	980	G 3" -11	330,0	130,0	101	1,30

Q_{max} - max. objemový prietok