

WD HJ VA

Mäkké tesnenie pre krúžok JIC

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|------------------------|
| Konštrukcia | Mäkké tesnenie |
| Vyhotovenie | ISO 8434-2 |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |
| Povrchová ochrana | sealing varnish coated |



Popis

Dodatočné utesnenie prípojov HJ a AJ (37°).

Výrobok

| Označenie | Rozmer | pre závit |
|-------------|--------|----------------|
| WD 03 HJ VA | 3 | 3/8" -24 UNF |
| WD 04 HJ VA | 4 | 7/16" -20 UNF |
| WD 05 HJ VA | 5 | 1/2" -20 UNF |
| WD 06 HJ VA | 6 | 9/16" -18 UNF |
| WD 08 HJ VA | 8 | 3/4" -16 UNF |
| WD 10 HJ VA | 10 | 7/8" -14 UNF |
| WD 12 HJ VA | 12 | 1.1/16" -12 UN |
| WD 14 HJ VA | 14 | 1.3/16" -12 UN |
| WD 16 HJ VA | 16 | 1.5/16" -12 UN |
| WD 20 HJ VA | 20 | 1.5/8" -12 UN |
| WD 24 HJ VA | 24 | 1.7/8" -12 UN |
| WD 32 HJ VA | 32 | 2.1/2" -12 UN |