


HK DKE X 00 AC

Magnetický rozvádzač ventil MV 10 bez cievky

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil 3-chamber valve s núdzovým ručným ovládaním pre cievky na striedavý prúd
Rozsah dodávky	bez cievky a zásuvky
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 160bar
Objemový prietok	max. 150 l/min (všimnite si charakteristiky)
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10
Upevnenie	4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M6x40 12.9



Popis

Použiteľné len pre cievky na striedavý prúd (AC)

Limity spínacieho výkonu pozri charakteristické krivky

Pokyny pre objednanie

Ďalšie zapojenia a vyhotovenia, ako aj objemové prietoky a limity spínacieho výkonu na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	Druh	Prekrytie	Typ piestu	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Prestavenie pružiny	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatívny (otvorené)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	pozitívny (zatvorené)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	pozitívny (zatvorené)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatívny (otvorené)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Prestavenie pružiny na 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	pozitívny (zatvorené)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 západky	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

HK SP CAE	Cievka pre magnetický rozvádzač ventil HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Núdzové ručné ovládanie pre magnetický rozvádzač ventil