K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Vlastnosti

Typ	46
Korekcia zobrazenia	On end of stem
Prevádzkový tlak	Max. 6 bar (on thermowell)
Ochranná rúra	Clamped (removable), copper alloy
Kryt	Plastic
Priehľadný kryt stupnice	Plexiglass



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Applications: Heating, plumbing, universal.

Výrobok

Označenie	Rozsahy zobrazenia	Ø (mm)	Dĺžka ponornej stopky	Závit
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.