

K-GMM KUNSTOFF UNTEN

Glycerínový manometer, stredové pripojenie dole

Vlastnosti

Typ	113.13
Vyhotovenie	Pružinový manometer s glycerínovou náplňou
Použitie	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Akostná trieda	2,5
Teplota média	max. +60 °C
Teplota okolia	-20 °C až +60 °C
Kryt	Plast, čierny
Materiál meracie člena a ukazovateľa	Zliatina medi
Priehľadný kryt stupnice	PMMA, zvarené s krytom



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Pre meracie miesta s vysokými dynamickými zaťažzeniami a vibráciami

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Ø (mm)	Prípojka
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"