K-MANO

Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)

Vlastnosti

Typ	232.50
Vyhotovenie	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel
Použitie	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Akostná trieda	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Teplota média	max. +200 °C
Teplota okolia	-40 °C to +60 °C
Kryt	CrNi steel
Priehľadný kryt stupnice	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Ø (mm)	Prípojka
K- 07 20 06 10	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 11	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 12	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 13	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 14	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 15	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 16	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 17	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 18	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 19	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 00 53	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 54	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.