K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16271A

Pressure gauge valves, male - female/female, with test socket M 20 x 1.5, DIN 16271

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel
Teplota	Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel
Materiál všetkých súčastí	Stainless steel
Tesniaci materiál	PTFE
Kryt	Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571
ručné koleso	Plastic
prevlečná matica napínacia matica	Steel
vreteno ventila, ventilový kužeľ	Stainless steel



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Výrobok

Označenie	Závit	PN (bar)	SW (mm)	Materiál
K- 07 20 11 25	G 1/2	250	27	Mosadz
K- 07 20 11 26	G 1/2	400	27	Black-finished steel
K- 07 20 11 24	G 1/2	400	27	Stainless steel

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.