

## Vlastnosti

Typ	111.11
Vyhotovenie	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Použitie	For welding systems and cutting machines or similar processes
Akostná trieda	2,5
Teplota média	max. +60 °C
Teplota okolia	-40 °C to +60 °C
Kryt	Steel, brass-coloured
Materiál meracie člena a ukazovateľa	Zliatina medi
Priehľadný kryt stupnice	Polycarbonate



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Ø (mm)	Nápis	Prípojka
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Regulátor tlaku s odkaľovacou nádobou, tlak v nádobe 200 bar, pre nehorľavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Regulátor tlaku s odkaľovacou nádobou, tlak v nádobe 200 bar, pre horľavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Regulátor tlaku s odkaľovacou nádobou, tlak v nádobe 300 bar, pre nehorľavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Regulátor tlaku s odkaľovacou nádobou, tlak v nádobe 300 bar, pre horľavé plyny