
K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Self-sealing plugs, brass

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Prietok vzduch	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Teplota média	-20 °C to +100 °C
kryt, puzdro, ventil	Brass
pružina, rozperný krúžok, gule	stain less steel
Tesniaci materiál	NBR



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Výrobok

Označenie	Prípojka	MS	Prevádzkový tlak (bar)	Dĺžka (mm)	SW (mm)
K- 07 40 10 15	G 1/8 female	4,3	250,0	29,5	14
K- 07 40 10 16	G 1/4 female	6,3	200,0	35,3	19
K- 07 40 10 17	G 3/8 female	7,5	200,0	39,0	22
K- 07 40 10 18	G 1/2 female	11,0	150,0	48,0	27
K- 07 40 10 19	G 3/4 female	13,0	100,0	60,0	36

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.