

K-DRS

Pressure switch

Vlastnosti

| | |
|------------------------------|---|
| Prípojka merané médium | G 1/8 male and M 5 female |
| Výstupný signál | 2 x digital |
| Konštrukcia | PNP |
| Elektrické pripojenie | Male connector M8, four pin |
| Hysterézia | Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode |
| Médiá | Non-aggressive gases, dry, oil-free air |
| Ukazovateľ nameranej hodnoty | 3-digit 7-segment LED |
| Schopnosť spínania | 180 mA |
| Príkon prúdu | 55 mA |
| Rozsah teplôt | 0 - 50 °C |
| Kryt | Polycarbonate |
| Ukazovateľ stavu | 2 x LED |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Výrobok

| Označenie | G1 vonkajší | G2 vnútorný | G3 vonkajší | D (mm) | L1 (mm) | Rozsah merania | Napätie |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|----------------|----------------|
| K- 07 45 01 32 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 58,5 | 75,5 | 0 - 10 bar | 10.8 - 30 V DC |