K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Vlastnosti

Teplota média	-5 °C to +80 °C
max. vypínací tlak	35 bar
Schopnosť spínania	7,5 kW
Druh kontaktu	NC (3-pole)
max. frekvencia spínania	120 (electrical), 600 (mechanical)
Krytie	IP 54



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Three-phase version

Výrobok

Označenie	Prípoj stlačeného vzduchu	Rozsah nastavenia	max. zaťaženie
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.