K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Vlastnosti

Konštrukcia	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Oblasť použitia	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Teplota okolia	-25 °C to +85 °C
Elektrické pripojenie	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Frekvencia spínania	200/min.
Spínacie napätie	42 V
Funkcia	Changeover
Materiál	Galvanised steel



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah nastavenia	Materiál
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.