K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Vlastnosti

Konštrukcia	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Oblasť použitia	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Teplota okolia	-25 °C to +85 °C
Elektrické pripojenie	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Frekvencia spínania	60/min.
Spínacie napätie	max. 250 V AC/DC
Funkcia	Changeover
Materiál	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Výrobok

Označenie	Závit	Rozsah nastavenia
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.