
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Vlastnosti

Teplota média	max. +60 °C
Prípojka	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Elektrické prevedenie	acc. france norm NF C79300
Prevádzkový tlak	max. 10 bar
Prevádzková teplota	max. +60 °C
Kryt	Polyamide (glass fibre-reinforced)
tesnenie	Perbunan (NBR)





Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Výrobok

Označenie	Závit	C (mm)	D: (mm)	Napätie	A: (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.