


K-T AG DREH

Male branch tees, swivel type, parallel male thread

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Prevádzkový tlak | Max. 16 bar (at +20 °C) |
| Prevádzková teplota | -20 °C to +70 °C |
| Materiál | Mosadzný poniklovaný |
| Prítlačný krúžok | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |
| O-krúžok | NBR, siliconefree |
| napínacie kliešte | Stainless steel AISI 316 |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Výrobok

| Označenie | Závit | pre vonkajší Ø hadice | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 29 85 | G 1/8 | 4 mm | 35,0 | 18,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 86 | G 1/8 | 6 mm | 42,0 | 18,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 87 | G 1/8 | 8 mm | 46,0 | 20,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 83 | G 1/4 | 6 mm | 42,0 | 22,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 84 | G 1/4 | 8 mm | 46,0 | 22,5 | 13 mm |
| K- 07 40 29 82 | G 1/4 | 10 mm | 51,0 | 24,5 | 16 mm |