


K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK HANSA

Filters

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	1.5 - 16 bar
Rozsah teplôt	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Jemnosť filtra	5,00 µm
Tesniaci materiál	NBR
Pripojovací závit	Material: Die-cast zinc
Zásobník	Polycarbonate (with bayonet lock)
filtračná vložka	Cellpor (PE)
Kryt	Material: Grivory® (PA 66)
ochranný košík	Polyamide
Meranie prietoku množstva	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Filters with excellent flow rates in modern design.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)	Veľkosť	Vypúšťanie kondenzátu
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element