
K-3/2-BKR HANSA

Ball valves

Vlastnosti

Vstupný tlak	0 - 16 bar
Rozsah teplôt	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Pripojovací závit	Material: Die-cast zinc
Kryt	Material: Grivory® (PA 66)
Meranie prietočného množstva	At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar





Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Closable ball valve in 3/2-way design, mechanically actuated. Toggle 90° rotatable and with switch position indicator: Traverse: Inlet port blocked - outlet port exhausted
Longitudinal: Inlet port and outlet port connected - exhaust blocked. Exhaust air can be collected.

Dodatočné informácie

The price does not include a padlock. Please order separately.

Výrobok

Označenie	Závit	Odbočka	Prietok (L/min)	A: (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 23	G 1/4	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K- 07 25 11 24	G 3/8	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K- 07 25 11 43	G 3/8	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K- 07 25 11 44	G 1/2	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K- 07 25 11 45	G 3/4	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7
K- 07 25 11 46	G 1	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7

Príslušenstvo

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA