

K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Vstupný tlak | Max. 16 bar |
| Rozsah teplôt | -10 °C to +50 °C |
| Médiá | Tlakový vzduch |
| Pripojovací závit | Material: Die-cast zinc |
| Kryt | Material: Grivory® (PA 66) |
| Membrána | NBR |
| Spotreba vlastného vzduchu | 2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure) |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Pokyny pre objednanie

The price does not include a key lock. Please order separately.

Výrobok

| Označenie | Závit | Rozsah regulácie | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | Veľkosť |
|----------------|-------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|---------|
| K- 07 25 09 46 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 47 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 48 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 49 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 50 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 51 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 52 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 53 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 54 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 55 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 56 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 57 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 58 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 59 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 60 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 61 | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 62 | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 63 | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 64 | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 65 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |

Príslušenstvo

K-STECKSCHLOSS Key lock

Náhradné diely

| | |
|--------------------------|--------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-SCHALTAFELMUTTER HANSA | Nut HANSA |
| K-DICHTSATZ HANSA | Set of seals HANSA |