
# K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZK MULTIFIX

Filters with polycarbonate bowl and bowl guard

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vstupný tlak** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Teplota média** | max. 60 °C |
| **Teplota okolia** | Max. 60 °C |
| **Veľkosť pórov vo filtračnej vložke** | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3) |
| **Kryt** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Meranie prietočného množstva** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Výrobok

| Označenie | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | D: (mm) | DN | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 48** | G 1/4 | 2100 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 51** | G 3/8 | 2100 | 47,8 | 152,1 mm | 27,0 | 125,1 | 10 | 1 |
| **K- 07 25 00 54** | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 181,8 mm | 34,5 | 147,3 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 57** | G 3/4 | 4000 | 68,8 | 181,8 mm | 34,5 | 147,3 | 20 | 2 |
| **K- 07 25 00 60** | G 1 | 8000 | 100,0 | 305,8 mm | 52,0 | 253,8 | 25 | 3 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*