

K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Vstupný tlak | Max. 16 bar |
| Teplota média | max. 60 °C |
| Teplota okolia | Max. 60 °C |
| Tesniaci materiál | NBR |
| Kryt | Die-cast zinc |
| Meranie prietoku množstva | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Poznámka

Flow rate l/min at P → A

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Wide or narrow, four-way manifolds.

Výrobok

| Označenie | Outlets | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | B | C (mm) | Veľkosť |
|----------------|------------------|-------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| K- 07 25 11 73 | 4 x 1/4 | G 1/4 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 74 | 4 x 1/4 | G 3/8 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| K- 07 25 11 75 | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |
| K- 07 25 11 76 | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA | Accessories for pressure switch HANSA |

Náhradné diely

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |