


K-FI SPEZI PC-BEHÄLTER H STANDARD

Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve to G 1/2 and manual drain valve from G 3/4

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vstupný tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Teplota média	max. 50 °C
Teplota okolia	Max. 50 °C
účinnosť	99.999 %
Veľkosť pórov vo filtračnej vložke	0.01 µm
Kryt	Die-cast zinc, painted silver
Meranie prietoku množstva	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

Výrobok

Označenie	Závit	Prietok (L/min)	A: (mm)	C (mm)	D: (mm)	V (mm)	DN
K- 07 25 10 76	G 3/8	380	48,0	14,0	131,6	38,0	6
K- 07 25 10 83	G 3/4	7000	133,0	36,0	206,0	134,0	20
K- 07 25 10 86	G 1	7000	133,0	36,0	206,0	120,0	25

Náhradné diely

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-FILTERELEMENT STANDARD	Filter element
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples