

# K-FI PC-BEHAELTER VARIOBLOC

Filters with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Vstupný tlak                       | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Teplota média                      | max. 50 °C   |
| Teplota okolia                     | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)   |
| Veľkosť pórov vo filtračnej vložke | 40 µm  |
| Tesniaci materiál                  | NBR  |
| Kryt                               | Die-cast zinc  |
| Drain valve                        | Manual   |
| Meranie prietoku množstva          | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles). Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Pokyny pre objednanie

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

## Výrobok

| Označenie      | Závit | Prietok (L/min) | A: (mm) | B        | C (mm) |
|----------------|-------|-----------------|---------|----------|--------|
| K- 07 25 06 25 | G 1/4 | 1800            | 48,0    | 155,0 mm | 22,0   |
| K- 07 25 06 27 | G 3/8 | 2000            | 48,0    | 155,0 mm | 22,0   |
| K- 07 25 06 29 | G 1/2 | 3200            | 70,0    | 202,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 06 31 | G 3/4 | 3500            | 70,0    | 202,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 06 33 | G 1   | 3500            | 124,0   | 202,0 mm | 26,0   |

## Náhradné diely

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat                        |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC        | Filter element                                 |
| K-ABLASSVENTIL AUTO              | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |